

S TEST 2000 XL

BANC D'ESSAI SUR BATI - HAUTE PRESSION



Modèle présenté : version bac XL ISD

POINTS FORTS

Simple d'utilisation et robuste

Sécurisé : bac acier, protection plexiglas et grille acier

Possibilité de tester 6 flexibles simultanément

Pression variable jusqu'à 2 000 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ INDICATIVE

3/16" - 2"

CONNEXION FLEXIBLES

6 maximum

CONSOMMATION D' AIR

1000 L/min

TEMPS OUVERTURE/FERMETURE

10-14 secondes

PRESSION MAX

2000 bar (29000 psi)

DIMENSIONS (BAC)

1400 x 900 x 600 mm
(55 x 35 x 24")

DIMENSIONS (PUPITRE)

700 x 1200 x 1220 mm
(28 x 47 x 48")

COLISAGE (BAC)

1600 x 1200 x 1280 mm
(63 x 47 x 50")

COLISAGE (PUPITRE)

1000 x 1200 x 1280 mm
(39 x 47 x 50")

POIDS NET

500 kg (1102 lb)

POIDS BRUT

600 kg (1323 lb)

REMARQUES

-Entrée minimal d'air comprimée 8.5 bars (123 psi)
 -Pression de test minimum 250 bars (3626 psi), avec option de basse pression 40 bars (580 psi) (seulement pour la version XL ISD)

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

XL ISD:

- Lumière incluse
- Panneau à écran tactile
- Imprimante

XLE:

- Lumière incluse
- Affichage numérique de mesure avec connexion USB pour rapport de test et sauvegarde

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Pompe de gavage autonome
- Système de soufflage d'air sur les deux modèles XL ISD ou XLE