

S CUT 22 / V CUT 22

TRONÇONNEUSE DE SERVICE  
MACHINE D'ÉTABLI / CAMION DE SERVICE

TRONÇONNEUSES

2



POINTS FORTS

- Système de cintrage souple
- Coupe perpendiculaire
- Coupe nette
- Lame ondulée
- Récupérateur de débris inclus
- Multivoltages

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



Lame ondulée



Récupérateur de débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ

2wb: 1¼" max.  
4ws: 1¼" max.

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME ONDULÉE

254 mm (10") inclus

DIAM. EXT. MAX

50 mm (1.969")

MOTEUR

2.2 kW

VOLTAGES

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz  
220/240 V, 3Ph, 50 Hz  
380/415 V, 3Ph, 50 Hz  
208/240 V, 3Ph, 60 Hz  
12/24 V aussi disponible sur demande

DIMENSIONS

630 x 485 x 650 mm  
(25 x 19 x 26 ")

COLISAGE

800 x 600 x 830 mm  
(31 x 24 x 33")

POIDS NET

42 kg (93 lb)

POIDS BRUT

42 kg (93 lb)

REMARQUES

Dimensions pour véhicule de service :  
488 x 630 x 650 mm  
(19.2 x 24.8 x 25.6");  
38 kg (84 lb)

Monophasé facteur de service S3-25%

OPTIONS



Batterie



Lame rainurée



Extracteur de fumée  
\*sauf version 12/24V