

## S CUT 22 / V CUT 22

OFFICINA BASE  
TAGLIERINA DA BANCO

TAGLIERINE

2



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema flessibile di piegatura

Taglio a 90°

Taglio netto

Lama ondulata

Raccogliatore di polvere incluso

Multiple opzioni di voltaggio

## STANDARD



Lama ondulata

Raccogliatore di polvere

## SPECIFICHE TECNICHE

## CAPACITÀ

2wb: 1¼" max.

4ws: 1¼" max.

## VELOCITÀ DI ROTAZIONE

3000 rpm

## DIAMETRO DELLA LAMA ONDULATA

254 mm incluso

## DIAMETRO MASSIMO ESTERNO DEL TUBO

50 mm (1.969")

## MOTORE

2.2 kW

## VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

11/24 V disponibile a richiesta

## DIMENSIONI

630 x 485 x 650 mm

(25 x 19 x 26 ")

## DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

## PESO NETTO

42 kg

## PESO LORDO

42 kg

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni della macchina in versione VAN:  
488 x 630 x 650 mm  
(19.2 x 24.8 x 25.6");  
38 kg

Monofase S3 Fattore di servizio di 25%

## OPZIONALE



Batteria



Lama scanalata



Estrattore fumi