

V CRIMP 137 EVO R

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG

HAUPTMERKMALE

- Ergonomisch verstellbarer Kopf
- Senkrecht zum Bediener verlaufende Kopfachse
- Kompakt und leicht



TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	MOTOR
2WB/4WS: 1¼" max. Industrieschlauch: 1½" max.	2,0 kW
PRESSBEREICH	SPANNUNGEN
4-70 mm (0,157-2,756")	12 V 24 V
PRESSKRAFT	ABMESSUNGEN
137 t	392 x 398 x 486 mm (15 x 16 x 19")
ÖFFNUNG MIT BACKEN	VERPACKUNGSGRÖSSE
+ 28 mm (+ 1,102")	800 x 600 x 830 mm (31 x 24 x 33")
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	EIGENGEWICHT
108 mm (4,252")	73 kg (161 lbs)
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	BRUTTOGEWICHT
75 mm (2,952")	90 kg (199 lbs)
STANDARDBACKEN	
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51	
GERÄUSCHPEGEL	
72 dBA	
* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.	

OPTIONAL

Wartungskit

- Schnellwechselwerkzeug
- Aluminium-Schnellwechselwerkzeug
- Backenablage

Backensätze für Bremsschläuche und Klimaschläuche

- Prägebacken
- Backenablage

Backenablage EVO

Akku