

V CRIMP 137 L

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG



HAUPTMERKMALE

- Robuster, kompakter Aufbau
- Leicht
- Hohe Pressgeschwindigkeit
- Auch geeignet für 90°-Elbogenarmaturen
- Zylinderschutz

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	MOTOR
2WB/4WS: 1¼" max. Industrieschlauch: 1½" max.	2,0 kW
PRESSBEREICH	SPANNUNGEN
4-70 mm (0,157-2,756")	12 V 24 V
PRESSKRAFT	ABMESSUNGEN
137 t	250 x 320 x 300 mm (10 x 13 x 12")
ÖFFNUNG MIT BACKEN	VERPACKUNGSGRÖSSE
+ 28 mm (+ 1,102")	800 x 600 x 830 mm (31 x 24 x 33")
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	EIGENGEWICHT
+ 108 mm (4,252")	86 kg (190 lbs)
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	BRUTTOGEWICHT
75 mm (2,952")	102 kg (225 lbs)
STANDARDBACKEN	ANMERKUNGEN
14,16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51	Abmessungen des Hydraulikaggregats: 440 x 320 x 320 mm (17 x 13 x 13")
GERÄUSCHPEGEL	
72 dBA	

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Wartungskit



Schnellwechselwerkzeug



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Backenablage



Prägebacken



Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche



Backenablage



Akku