

V CRIMP 240

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG



HAUPTMERKMALE

- Robuste Bauweise
- Ergonomische Messschraube
- Hohe Pressgeschwindigkeit
- Radiale Bewegung der Backen
- Zylinderschutz
- Optionale Remote-Kopfmontage

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	MOTOR
2WB: 2" max.	2,0 kW
4WS: 2" max.	SPANNUNGEN
6WS: 1¼" max.	12 V
PRESSBEREICH	24 V
4-76 mm (0,157-2,992")	220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
PRESSKRAFT	380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
240 t	208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
ÖFFNUNG MIT BACKEN	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
+ 38 mm (+ 1,496")	ABMESSUNGEN
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	650 x 550 x 670 mm
+ 118 mm (+ 4,646")	(26 x 22 x 26")
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	VERPACKUNGSGRÖSSE
100 mm (3,937")	800 x 600 x 830 mm
STANDARDBACKEN	(31 x 24 x 33")
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70	EIGENGEWICHT
GERÄUSCHPEGEL	118 kg (260 lbs)
72 dBA	BRUTTOGEWICHT
	180 kg (397 lbs)

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Wartungskit



Schnellwechselwerkzeug



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Backenablage



Prägebacken



Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche



Backenablage



Akku