

V CRIMP 240 L

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG



HAUPTMERKMALE

- Robuste Bauweise
- Ergonomische Messschraube
- Hohe Pressgeschwindigkeit
- Radiale Bewegung der Backen
- Zylinderschutz

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*

2WB: 2" max.
4WS: 2" max.
6WS: 1 3/4" max.

PRESSBEREICH

4-76 mm (0,157-2,992")

PRESSKRAFT

240 t

ÖFFNUNG MIT BACKEN

+ 38 mm (+ 1,496")

ÖFFNUNG OHNE BACKEN

118 mm (4,646")

LÄNGE DER GRÜNDBACKEN

100 mm (3,937")

STANDARDBACKEN

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30,
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57,
63, 66, 70

GERÄUSCHPEGEL

72 dBA

ANMERKUNGEN

Abmessungen des Hydraulikaggregats:
440 x 320 x 320 mm (17 x 13 x 13")

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

MOTOR

2,0 kW

SPANNUNGEN

12 V
24 V
220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
380/415 V, 3 Ph, 60 Hz

ABMESSUNGEN

320 x 360 x 350 mm
(13 x 13,5 x 14")

VERPACKUNGSGRÖSSE

800 x 600 x 830 mm
(31 x 24 x 33")

EIGENGEWICHT

130 kg (287 lbs)

BRUTTOGEWICHT

180 kg (397 lbs)

OPTIONAL



Wartungsskit



Schnellwechselwerkzeug



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Backenablage



Prägebacken



Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche



Backenablage



Akku