

V CRIMP 240 L

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
FURGONE MOBILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design robusto
- Micrometro ergonomico
- Velocità di crimpatura elevata
- Movimento radiale dei morsetti
- Protezione del cilindro

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb: 2" max.

4ws: 2" max.

6ws: 1 3/4" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4 - 76 mm (0.157 - 2.992")

FORZA DI CRIMPATURA

240 t

APERTURA CON MORSETTI

+38 mm (+1.496")

APERTURA COMPLETA

118 mm (4.646")

LUNGHEZZA
PORTA-MORSETTI

100 mm (3.937")

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30,
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57,
63, 66, 70

RUMOROSITÀ

72 dB A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni dell'alimentatore:

440 x 320 x 320 mm (17 x 13 x 13")

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

MOTORE

2.0 kW

VOLTAGGIO

12 V

24 V

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONI

320 x 360 x 350 mm

(13 x 13,5 x 14")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

PESO NETTO

130 kg

PESO LORDO

180 kg

OPZIONALE



Kit di manutenzione

Attrezzo per
sostituzione rapidaAttrezzo per
sostituzione rapida
in alluminioPannello per
stoccaggio dei
morsettiMorsetti di
marcatoreSet di morsetti per
tubi freno e aria
condizionataSpazio anteriore
per stoccaggio dei
morsetti

Batteria