

V CRIMP 350

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG



HAUPTMERKMALE

- Robuste Bauweise
- Große Öffnung
- Hohe Presskraft
- Ergonomische Messschraube
- Hohe Pressgeschwindigkeit
- Radiale Bewegung der Backen
- Zylinderschutz
- Optionale Remote-Kopfmontage

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT*	MOTOR
2WB: 3" max.	2,0 kW
4WS: 2" max.	SPANNUNGEN
6WS: 2" max.	12 V
Textil-/Saugschlauch: 4"	24 V
PRESSBEREICH	220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
4–130 mm (0,157–5,118")	380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
PRESSKRAFT	208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
350 t	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
ÖFFNUNG MIT BACKEN	ABMESSUNGEN
+ 54 mm (+ 2,125")	650 x 550 x 750 mm
ÖFFNUNG OHNE BACKEN	(26 x 22 x 30")
180 mm (7,086")	VERPACKUNGSGRÖSSE
LÄNGE DER GRUNDBACKEN	800 x 600 x 830 mm
115 mm (4,528")	(31 x 24 x 33")
STANDARDBACKEN	EIGENGEWICHT
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	210 kg (463 lbs)
GERÄUSCHPEGEL	BRUTTOGEWICHT
< 65 dBA	260 kg (573 lbs)
	SICHERHEITSHINWEIS
	Mögliche Einschränkungen bei doppelten Ellenbogenarmaturen.

* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

OPTIONAL



Wartungskit



Schnellwechselwerkzeug



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Backenablage



Prägebacken



Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche



Backenablage



Akku