

V CRIMP 350

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
FURGONE MOBILE / CONTAINER



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design robusto
- Ampia apertura
- Forza di crimpatura elevata
- Micrometro ergonomico
- Velocità di crimpatura elevata
- Movimento radiale dei morsetti
- Protezione del cilindro
- Possibilità di separare la testa dal gruppo idraulico

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*	MOTORE
2wb: 3" max.	2,0 kW
4ws: 2" max.	VOLTAGGIO
6ws: 2" max.	12 V
Tubo in tessuto / di aspirazione: 4"	24 V
RANGE DI CRIMPATURA	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
FORZA DI CRIMPATURA	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
350 t	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORSETTI	DIMENSIONI
+54 mm (+2.125")	650 x 550 x 750 mm
APERTURA COMPLETA	(26 x 22 x 30")
180 mm (7.086")	DIMENSIONI IMBALLAGGIO
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	800 x 600 x 830 mm
115 mm (4.528")	(31 x 24 x 33")
MORSETTI STANDARD	PESO NETTO
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	210 kg
RUMOROSITÀ	PESO LORDO
<65 dB A	260 kg
	NOTA DI SICUREZZA
	Sono possibili limitazioni in caso di raccordi a gomito doppi

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione

