

XL CRIMP 800

TALLER XXL
PRENSA INDUSTRIAL CONTROL SCS



BENEFICIOS

Diseñado para mangueras hidráulicas de gran diámetro y alta resistencia

Gran potencia y rapidez

Ergonómica y diseñada para mangueras de amplios diámetros

Sistema Safe Crimp (SCS) para una fiabilidad máxima durante el prensado

Apertura amplia hasta 8"

Porta-mordazas largos

Fuerza de prensado muy elevada

ESTÁNDAR



Pedal eléctrico

Soporte de manguera



Sistema SCS Safe Crimp



Cámara de visión trasera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*	MOTOR
4ws: 4" max.	7.5 kW
6ws: 3" max.	VOLTAJES
Industrial: 6"	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
DIÁMETRO DE PRENSADO	DIMENSIONES
4 - 230 mm (0.157 - 9.055")	1400 x 1400 x 2060 mm
FUERZA DE PRENSADO	(55 x 55 x 81")
800 t	PESO NETO
APERTURA CON MORDAZAS	4300 kg (9480 lb)
+100 mm (+3.937")	PESO BRUTO
APERTURA SIN MORDAZAS	5000 kg (11023 lb)
347 mm (13.661")	DATOS TÉCNICOS
LONGITUD PORTA-MORDAZAS	-Plataforma de la máquina equipada con rollos que mantienen las mangueras a la altura de trabajo (1100mm) asegurando una fácil manipulación de diámetros amplios.
180 mm (7.087")	- Juegos de reales 250/130 incluidos (en estándar)
NIVEL DE RUIDO	
< 70 dB A	

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

OPCIONES



Pistola de cambio rápido



Panel de almacenamiento de mordazas



Pie de rey