

TUBCRIMP 260 ECO



BENEFICIOS

- Compacta
- Technología de bajo nivel de ruido
- Ajuste sencillo
- Visibilidad
- Ergonomía
- Cambio rápido de herramientas
- Panel de control inteligente
- Movimiento radial
- Posicionamiento preciso de las herramientas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO DE PRENSADO	TIEMPO DE CICLO
4 - 110 mm (0.157 - 4.331")	14 s
FUERZA DE PRENSADO	PRESIÓN MÁXIMA
260 t	250 bar (3626 psi)
APERTURA SIN MORDAZAS	RELACIÓN VOLUMÉTRICA DE LAS CÁMARAS
156 mm (6.142")	6.8
LONGITUD PORTA-MORDAZAS	NIVEL DE RUIDO
125 mm (4.921")	65 dB A
DIÁMETRO CON LAS PORTA-MORDAZAS CERRADAS	DIMENSIONES
130 mm (5.118")	775 x 360 x 875 mm (30 x 14 x 34")
MOTOR	PESO (SIN ACEITE)
5.5 kW	290 kg (639lb)
CAUDAL DE LA BOMBA	
16 L/min	

OPCIONES



Juego de mordazas especiales
(bajo pedido)



Pedal eléctrico