

S SKIVE 100

OFFICINA PER ASSISTENZA
SPELLATUBI DA BANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di connessione degli attrezzi Plug'n Skive
- Compatta e stabile
- Interruttore di sicurezza sul coperchio
- Buona visibilità
- Portattrezzi incluso
- Pedale con arresto di emergenza
- Due sensi di rotazione



STANDARD



Pedale elettrico CME

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2wb: 2" max.

4ws: 2" max.

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

100 rpm

MOTORE

0.25 kW

VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

220/240 V, 1Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONI

500 x 660 x 360 mm

(19 x 26 x 14")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 700 mm

(31 x 24 x 28")

PESO NETTO

45 kg

PESO LORDO

55 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE


Attrezzi disponibili (da ordinare separatamente)

ESE, IS, ESP1, ESP2


OPZIONALE




Kit IS



Kit ESE



Kit ESP 1



Kit ESP 2