

# V CRIMP 240

VOR-ORT-SERVICE UND MOBILE WERKSTATT  
MOBILE AUSFÜHRUNG, SERVICEFAHRZEUG



## HAUPTMERKMALE

- Robuste Bauweise
- Ergonomische Messschraube
- Hohe Pressgeschwindigkeit
- Radiale Bewegung der Backen
- Zylinderschutz
- Optionale Remote-Kopfmontage

## TECHNISCHE DATEN

<b>KAPAZITÄT*</b>	<b>MOTOR</b>
2WB: 2" max.	2,0 kW
4WS: 2" max.	<b>SPANNUNGEN</b>
6WS: 1" max.	12 V
<b>PRESSBEREICH</b>	24 V
4-76 mm (0,157-2,992")	220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
<b>PRESSKRAFT</b>	380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
240 t	208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
<b>ÖFFNUNG MIT BACKEN</b>	380/415 V, 3 Ph, 60 Hz
+ 38 mm (+ 1,496")	<b>ABMESSUNGEN</b>
<b>ÖFFNUNG OHNE BACKEN</b>	650 x 550 x 670 mm
+ 118 mm (+ 4,646")	(26 x 22 x 26")
<b>LÄNGE DER GRUNDBACKEN</b>	<b>VERPACKUNGSGRÖSSE</b>
100 mm (3,937")	800 x 600 x 830 mm
<b>STANDBACKEN</b>	(31 x 24 x 33")
15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 62, 66, 70	<b>EIGENGEWICHT</b>
<b>GERÄUSCHPEGEL</b>	118 kg (260 lbs)
72 dBA	<b>BRUTTOGEWICHT</b>
	180 kg (397 lbs)

\* Je nach Schlauchtyp und -armaturen.

## OPTIONAL



Wartungskit



Schnellwechselwerkzeug



Aluminium-Schnellwechselwerkzeug



Backenablage



Prägebacken



Backensätze für Bremschläuche und Klimaschläuche



Backenablage



Akku und Ladegerät