

S CUT 22 / V CUT 22

TRONÇONNEUSE DE SERVICE
MACHINE D'ETABLI / CAMION DE SERVICE



POINTS FORTS

- Système de cintrage souple
- Coupe perpendiculaire
- Coupe nette
- Lame ondulée
- Récupérateur de débris inclus
- Multivoltages

ÉQUIPEMENT STANDARD



Lame ondulée

Récupérateur de débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ

2wb: 1¼" max.

4ws: 1¼" max.

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME ONDULEE

254 mm (10") included

DIAM. EXT. MAX

50 mm (1.969")

MOTEUR

2.2 kW

VOLTAGES

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

12/24 V aussi disponible sur demande

DIMENSIONS

630 x 485 x 650 mm

(25 x 19 x 26 ")

COLISAGE

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

POIDS NET

42 kg (93 lb)

POIDS BRUT


64 kg (93 lb)

Dimensions pour véhicule de service:
488 x 630 x 650 mm
(19.2 x 24.8 x 25.6");
38 kg (84 lb)

OPTIONS



Batterie & Chargeur



Lame rainurée