

P CUT 90


ATELIER PROFESSIONNEL
TRONÇONNEUSE POUR PRODUCTION DE FLEXIBLES



POINTS FORTS

- Très puissante
- Résistante pour des coupes extrêmes
- Cintrage hydraulique ajustable
- Frein moteur en standard
- Démarrage électronique
- Système d'aspiration de fumée intégré à la table de coupe.


ÉQUIPEMENT STANDARD



lame rainurée



Compteurs de production



Connecteur aspirateur de fumée



CME Pédale électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ

- 2wb: 3½" max.
- 4ws: 3½" max.
- 6ws: 3" max.

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME RAINURÉE

520 mm (20.5") included

DIAM. EXT. MAX.

125 mm (5")

MOTEUR

9.0 kW

REMARQUES

Diamètre du connecteur d'aspiration : 110 mm (4.33")

Équipement de série :

Cintrage hydraulique, frein moteur

Équipement en option :

Lame rainurée

VOLTAGES

- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONS

1000 x 1060 x 1350 mm
(39 x 42 x 53")

POIDS NET


260 kg (573 lb)




Rail de coupe



Dévidoir



DVC



DV 32