

XL CRIMP 550/XL CRIMP 550-16

PRESSE À SERTIR LES FLEXIBLES INDUSTRIELS



POINTS FORTS

- Très large ouverture
- Porte mors inférieur fixe
- Longs mors disponibles
- Force de sertissage élevée
- Machine symétrique
- Hauteur de travail adaptée
- Ergonomique
- Gestion des sertissages avec SCS par séquence

ÉQUIPEMENT STANDARD



Système Safe Crimp SCS



Rangement de mors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	XL CRIMP 550	XL CRIMP 550-16
CAPACITÉ*	Industriel: 12"	Industriel: 16"
FORCE DE SERTISSAGE	550 t	550 t
OUVERTURE SANS MORS	490 mm (19.291")	660 mm (25.984")
OUVERTURE AVEC MORS	+130 mm (+5.118")	+160 mm (6.299")
LONGUEUR PORTE-MORS	200 mm (7.874")	200 mm (7.874")
MOTEUR	5.5 kW	5.5 kW
VOLTAGES	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph	230 V, 3 Ph 400 V, 4 Ph
DIMENSIONS MACHINE	1300 x 1050 x 2230 mm (35 x 41 x 88")	1450 x 1100 x 2300 mm (57 x 43 x 91")
DIMENSIONS GROUPE HYDRAULIQUE	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")	800 x 790 x 1650 mm (31 x 31 x 65")
POIDS MACHINE	4000 kg (8818 lb)	4300 kg (9480 lb)
POIDS GROUPE HYDRAULIQUE	500 kg (1102 lb)	500 kg (1102 lb)
	Jeux de mors disponibles sur demande	

*En fonction du type des tuyaux et raccords