

S TEST 2000 XL

BANC D'ESSAI SUR BATI -HAUTE PRESSION



Modèle présenté : version bac XL ISD

POINTS FORTS

Simple d'utilisation et robuste

Sécurisé: bac acier, protection plexiglas et grille acier

Possibilité de tester 6 flexibles simultanément

Chargement de palette avec chariot

Pression variable jusqu'à 2000 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ INDICATIVE

1200 mm (48")

CONNEXION FLEXIBLES

6 maximum

CONSOMMATION D'AIR

1000 L/min

TEMPS OUVERTURE/FERMETURE

10-14 seconds

PRESSION MAXI

2000 bar (29000 psi)

DIMENSIONS (BAC)

1400 x 900 x 600 mm
(55 x 35 x 24")

DIMENSIONS (PUPITRE)

700 x 1200 x 1220 mm
(28 x 47 x 48")

COLISAGE (BAC)

1600 x 1200 x 1280 mm
(63 x 47 x 50")

COLISAGE (PUPITRE)

1000 x 1200 x 1280 mm
(39 x 47 x 50")

POIDS NET

500 kg (1323 lb)

POIDS BRUT

600 kg (1102 lb)

REMARQUES

-Entrée minimale d'air comprimé 8,5 bars (123 psi)
-Pression de test minimum 250 bar (3626 psi), avec option de basse pression 50 bar (725 psi) (seulement pour la version XL ISD)

OPTIONS

EQUIPEMENT STANDARD

XL ISD:

e incluse

- Panneau à écran tactile
- Imprimante

XL E:

- Lumière incluse
- Affichage numérique de mesure avec connexion USB pour rapport de test et sauvegarde

EQUIPEMENT EN OPTION

- Pompe de gavage autonome
- Système de soufflage d'air sur les deux modèles XL ISD ou XLE
- Pompe basse pression (uniquement pour XL ISD)