

PRENSAS

P CRIMP 200

TALLER DE PRODUCCIÓN
PRENSA DE PRODUCCIÓN SISTEMA SCS



BENEFICIOS

- Sistema de control Safe Crimp (SCS)
- Gran capacidad de producción (diámetros pequeños y medianos)
- Silenciosa (bomba silenciosa) Precisa
- Robusta
- Fácil instalación de las mordazas con la pistola ergonómica
- Disponible con panel SCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*

Industrial: 2" max.
4WS: 1 1/2" max.

DIÁMETRO DE PRENSADO

4 - 70 mm (0.157 - 2.756")

FUERZA DE PRENSADO

200 t

APERTURA CON MORDAZAS

+51 mm (+1.772")

APERTURA SIN MORDAZAS

131 mm (4.921")

LONGITUD DEL PORTA-MORDAZAS

95 mm (3.150")

JUEGOS DE MORDAZAS

15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48

NIVEL DE RUIDO

<55 dB A

MOTOR

5,5kW

VOLTAJES

220/240 V, 3Ph, 50 Hz
380/415 V, 3Ph, 50 Hz
208/240 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONES

890 x 690 x 1380 mm
(35 x 27 x 54")

EMBALAJE EN CAJA

1120 x 1020 x 1725 mm
(44 x 40 x 68")

PESO NETO

600 kg (1323 lb)

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

ESTÁNDAR



Pistola de cambio rápido



SCS Safe Crimp System



Espejo



Pedal electrico




Almacenamiento de mordazas


OPCIONES



SRC pistola aluminio de cambio rápido



BAM (Tope posterior mecánico)



Pie de rey